

Основные технические характеристики:

Таблица 32

Наименование	Значение показателей для реле РМ 2103-1,25 В-П
Номинальное напряжение, В	1,25
Количество контактов	13
Параметры контактов: Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А	110 2
Вид возврата	с самовозвратом
Коэффициент возврата	не менее 0,7
Ток уставки I уст., А	1,15
Ток катушки в продолжительном режиме, А	1,51 уст.
Назначение, механическая износостойкость, циклов.	Максимальное реле защиты и оперативных переключений $0,25 \cdot 10^2 \times 3$
Масса кг	1,8

Дополнительные технические характеристики:

Таблица 33

Наименование	Значение показателей для реле		
	РМ2103-1,25В-П	РМ2103-2,5В-П	РМ2103-2,7В-П
Род тока контактов	постоянный		
Род тока катушки	постоянный		
Активное сопротивление катушки при 20°C, Ом	1,1	4,2	535

Технические параметры реле РМ 2112-12В-П

Таблица 34

Наименование	Норма
Номинальное напряжение катушки, В	12
Количество контактов	13+1Р
Параметры контактов: номинальное напряжение, В номинальный ток, А	110 2
Род тока контактов	постоянный
Род тока катушки	постоянный и переменный синусоидальный с частотой 330 Гц
Режим работы катушки	продолжительный для переменного тока кратковременный (длительность рабочего периода до 10 с.) - для постоянного тока при наличии переменного.
Активное сопротивление катушки при 20°C, Ом	150
Максимальное напряжение переменного тока, В	350
Частота, Гц	330
Коммутационная способность:	
Напряжение, В	110
Отключаемый ток, А	1
Включаемый ток, А	1
Постоянная времени, с	0,1