

Верста профили.		Отмѣтка надъ уров- немъ моря уровня во- ды, существующаго:	Прое- ктиру- емаго:
42	с. Гуйва	ниже »	62,75 62,31
		выше »	63,40 63,20
51 $\frac{1}{2}$	с. Куриловка	ниже »	63,42 —
		выше »	63,55 —
57	Проект. мельн. у д. Фанасѣвки (взамѣнъ предыдущей) . . .	ниже »	— 63,20
		выше »	— 63,80
68	Проектир. мельн. въ с. Боркахъ .	ниже мельн.	— 63,80
		выше »	— 64,20
80	д. Крупецъ	ниже »	64,61 —
		выше »	65,57 —
87	д. Гирьы	ниже »	65,59 —
		выше »	66,00 —
96 $\frac{1}{2}$	с. Песчаное	ниже »	65,93 —
		выше »	66,22 —
102	с. Лошаковка (Рязанцева мельн.)	ниже »	66,26 —
		выше »	67,75 —
105	д. Корочка	ниже »	66,81 —
		выше »	67,26 —

въ предѣлахъ уѣзда утилизируется существующими мельничными запрудами всего только 4, 65 саж.; остальные 2, 5 саж. пропадаютъ даромъ, а именно между д. Бириловкой и г. Миропольемъ, на протяженіи 27 верстъ, 0, 93 саж., между с. Куриловкой и д. Крупцомъ, на 28 $\frac{1}{2}$ в., 1,05 саж. и между г. Миропольемъ и с. Гуйвой, на 11 $\frac{1}{2}$ в., 0,44 саж. Это обстоятельство позволяетъ проектировать устройство трехъ новыхъ мельницъ: одной выше с. Могрицы, другой противъ д. Фанасѣвки и третьей въ с. Боркахъ, причемъ вторая изъ нихъ должна была бы только замѣнить мельницу въ с. Куриловкѣ, будучи расположена на 5 $\frac{1}{2}$ верстъ по руслу рѣки выше послѣдней, въ такомъ мѣстѣ, гдѣ она уже не можетъ оказывать того вреднаго вліянія, какъ Куриловская мельница. Кромѣ того, запасъ паденія между с. Гуйвой и г. Миропольемъ позволяетъ, не уменьшая напора Гуевской мельницы, понизить уровень ея пруда на 0,20 с., что также было бы полезно для прибрежныхъ луговъ.

Три новыхъ мельницы могли бы эксплуатировать безвредно для луговъ слѣдующую высоту напора: у д. Могрицы 0,65 саж.; у